

OptiVendi

MASZYNY VENDINGOWE

KWIATOMAT

Automat z 16 chłodzonymi schowkami





Parametry maszyny:

Waga	550 kg
Wymiary zewn.	Wys.: 1940 mm Szer.: 2155 mm Gł.: 790 mm
Napięcie	AC100V/240V, 50Hz/60Hz
Pojemność	16 boxów
Rozmiar boxów	280 × 356 × 491 mm
Temperatura	4-25°C
Ekran	22-calowy ekran dotykowy
Sposoby zapłaty	Gotówka, karta, blik

KWIATOMAT- nowoczesny automat do sprzedaży kwiatów 24/7

Kwiatomat to innowacyjny automat vendingowy z chłodzeniem, zaprojektowany specjalnie do sprzedaży bukietów i kompozycji florystycznych przez całą dobę. Łączy zaawansowaną technologię chłodniczą z elegancką ekspozycją oraz intuicyjną obsługą, umożliwiając bezpieczne przechowywanie kwiatów w idealnych warunkach i ich zakup o dowolnej porze – bez udziału personelu

Każdy box działa jak niezależna komora chłodnicza, co pozwala precyzyjnie dopasować temperaturę do rodzaju kwiatów i znacząco wydłużyć ich świeżość.

Budowa i technologia

Kwiatomat składa się z:

- centralnej szafy sterującej z ekranem dotykowym,
- dwóch modułów bocznych, każdy wyposażony w 8 boxów (łącznie 16 boksów),
- solidnej, stalowej konstrukcji przystosowanej do pracy wewnątrz budynków oraz na zewnątrz (pod zadaszeniem).

Kwiatomat to połączenie technologii chłodniczej, estetycznej ekspozycji i automatyzacji sprzedaży. Stanowi nowoczesne narzędzie rozwoju dla kwiaciarni i firm florystycznych, umożliwiając sprzedaż kwiatów w **modelu 24/7**, zwiększenie dostępności oferty oraz realny wzrost przychodów przy minimalnych kosztach obsługi.

Najważniejsze rozwiązania techniczne:

- **Indywidualna regulacja temperatury** w każdym module, z dokładnością do 1°C – idealna dla różnych gatunków kwiatów.
- **Przestronne, przeszklone boksy** umożliwiające atrakcyjną ekspozycję bukietów i wygodny podgląd przed zakupem.
- **Nowoczesny system chłodzenia** zapewniający stabilne warunki przechowywania i ograniczający zużycie energii.
- **22-calowy ekran dotykowy** – prosty w obsłudze, umożliwiający prezentację oferty oraz treści marketingowych.
- **Zintegrowany system płatności:** gotówka, karta, BLIK.
- **Zdalne zarządzanie online** – monitoring temperatur, stanów magazynowych i sprzedaży w czasie rzeczywistym.

Zastosowanie kwiatomatu

Kwiatomat idealnie sprawdza się w miejscach o dużym natężeniu ruchu, gdzie klienci oczekują dostępu do kwiatów poza standardowymi godzinami pracy kwiaciarni:

- przed kwiaciarniami,
- w galeriach handlowych,
- przy dworcach, stacjach metra i lotniskach,
- przy szpitalach, hotelach i biurach,
- na osiedlach mieszkaniowych.

To doskonałe rozwiązanie zarówno jako samodzielny punkt sprzedaży, jak i uzupełnienie tradycyjnej kwiaciarni.

Zalety dla klienta końcowego

- możliwość zakupu świeżych kwiatów 24/7 – także w nocy, w weekendy i święta,
- gwarancja świeżości dzięki kontrolowanej temperaturze,
- szybki i wygodny proces zakupu,
- nowoczesne formy płatności,
- estetyczna i bezpieczna forma odbioru bukietu.

Zalety dla biznesu

- całodobowa sprzedaż bez personelu, znaczące obniżenie kosztów operacyjnych,
- wydłużona świeżość kwiatów, mniejsze straty i reklamacje,
- zdalne zarządzanie pozwalające szybko reagować na popyt i uzupełniać ofertę,
- możliwość personalizacji wyglądu automatu (grafika, branding),
- elastyczna instalacja – pojedyncze stanowisko lub element większej sieci vendingowej.



Wskazówki dotyczące transportu i montażu automatów vendingowych

- **Transport tylko w pionie:** maszyny przewozi się w pozycji stojącej, mocując je do palety lub wózka widłowego; przed przesuwaniem odłączyć przewód zasilający.
- **Zróżnicowana masa:** boxomaty ważą kilkadziesiąt kilogramów, natomiast micro-markety z chłodzeniem mogą przekraczać 600 kg – zaplanuj odpowiedni sprzęt (wózek widłowy) i szerokie ciągi komunikacyjne.
- **Stabilne podłoże i wentylacja:** ustaw urządzenie na równym, wytrzymałym podłożu; zostaw ok. 10 cm wolnej przestrzeni z tyłu i po bokach oraz 1 m z przodu, aby zapewnić dostęp serwisowy.
- **Zasilanie i łączność:** maszyna potrzebuje uziemionego gniazda 230 V AC i stałego dostępu do internetu (SIM, Wi-Fi lub LAN).
- **Montaż na zewnątrz tylko pod dachem:** urządzenia nie są wodoszczelne, dlatego na zewnątrz wymagają zadaszenia, ochrony przed deszczem i bezpośrednim słońcem.
- **Kotwienie:** ciężkie maszyny zwykle są stabilne i nie wymagają kotwienia; lżejsze moduły (np. szafy boxomatów) należy przykręcić do podłoża dla bezpieczeństwa.
- **Okres stabilizacji:** po ustawieniu urządzenia odczekaj co najmniej 30 min (4–5 godzin w przypadku maszyn z chłodzeniem) przed włączeniem zasilania, aby olej w sprężarce wrócił na miejsce.
- **Unikaj źródeł ciepła i wilgoci:** nie ustawiaj automatów obok grzejników; chroń przewody przed uszkodzeniem, wodą i wiatrem.



tel. 609 128 643
biuro@optivendi.pl
Skoczów ul. Wałowa 3

Doradcy:

Wojciech Tatka
tel. 602 729 583
wojciech.tatka@optivendi.pl

Paweł Stylok
tel. 785 701 000
pawel.stylok@optivendi.pl



Dane kontaktowe